

ALPINA АКВА ЛАК ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

Лак акриловый водно-дисперсионный Alpina Аква Лак для стен и потолков

Водоразбавляемый лак для дерева, для внутренних работ.
Колеруется в оттенки древесины.



ColorMix

КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

0,9л ; 2,5л; 10 л

Назначение:

для лакирования деревянных поверхностей и обработки минеральных оснований внутри помещений. Применяется для придания влаго- и износостойчивости, легко очищается. Подходит для декоративной отделки и защиты деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещения, за исключением полов и поверхностей, подвергающихся сильной механической нагрузке. Для паркета и деревянных полов следует использовать лак Alpina Аква Лак для паркета и полов. Для здорового климата в помещении.

Свойства:

Покрытие прекрасно сохраняет текстуру и цвет древесины, создает гладкую, быстросохнущую и износостойчивую поверхность, которая легко очищается. Прекрасная влагостойкость и устойчивость к бытовым моющим средствам, устойчивый блеск. Практически без запаха во время нанесения и высыхания. Не желтеет со временем. Экологичный, на водной основе.

Пригодные подложки:

Деревянная мебель, прогрунтованные или предварительно окрашенные поверхности из дерева внутри помещения, не применять для поверхностей с пешеходной нагрузкой.

Цветовые тона/ колеровка:

Прозрачный.
Колеруется машинным способом в системе ColorMix в оттенки древесины.

Время высыхания/ Температура применения:

При температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая «от пыли» через 1 час. Эксплуатация поверхности возможна через 24 ч. Нанесение следующего слоя лака через 3 часа.
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.

Степень глянца:

гляцевая и шелковисто-матовая*
*полуглянцевая по СТБ EN 13300

Инструмент :

Наносить краскопультom, кистью или валиком для акриловых материалов.
Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой с мылом.

Способ нанесения:

Перед использованием тщательно перемешать начиная со дна упаковки! Если продукт заколерован - пробным нанесением убедиться в соответствии колерованной краски требуемому цвету. Рекомендуется наносить лак в 1-2 слоя. Технологический перерыв между слоями лака: 3 часа.

Расход:

Около 100 мл/м² на слой на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход увеличивается. Реальный расход определяется пробным нанесением.

Структура покрытия /разбавление:

Промежуточный слой и финишное покрытие:
Alpina Аква лак для стен и потолков без разбавления.

Состав:

водная дисперсия акрилового сополимера, целевые добавки, вода

ALPINA АКВА ЛАК ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

Лак акриловый водно-дисперсионный Alpina Аква Лак для стен и потолков

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Очистить поверхность от загрязнений и пыли. При необходимости подшлифовать до матового состояния и обеспылить. Основание после очистки должно быть прочным и не содержать веществ, препятствующих адгезии (например: жиров, масел, смол и т.п.).

Новые деревянные конструкции:

Щероховатую поверхность древесины зашлифовать в направлении волокон, основательно очистить, удалить выступающие на поверхность древесины вещества (смола и засмолки). Смолосодержащую древесину перед лакированием промыть универсальным нитрорастворителем.

Влажность древесины:

При грунтовании, окрашивании, лакировке влажность древесины не должна превышать для лиственных пород 12% и хвойных пород 15%.

Покрyтия с плохой несущей способностью:

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью, засоренные, мелящиеся – полностью удалить до прочного основания.

Покрyтия лаками, эмалями, лазурями с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрyтия заматовать и обеспылить. Засоренные, мелящиеся старые покрyтия очистить до прочного основания. Прочнодержающиеся покрyтия тонкослойными лазурями зашлифовать, очистить и протестировать на совместимость с **Alpina Аква Лак для стен и потолков** пробным нанесением.

Необработанная старая древесина:

Посеревшие, обветшалые, пораженные поверхности древесины сошлифовать до неповрежденной древесины с хорошей несущей способностью, основательно очистить и обеспылить.

Паркет:

Для лакирования паркетных полов использовать продукт **Alpina Аква Лак для паркета и полов**.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Меры предосторожности:

Хранить недоступном для детей месте. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно промойте тщательно водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Хранение:

В упакованном виде в прохладном и хорошо проветриваемом месте в закрытых складских помещениях в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. Гарантийный срок: в оригинальных закрытых упаковках 24 месяца с даты изготовления.

Утилизация:

Утилизацию отходов производить в соответствии с действующим законодательством страны. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта можно утилизировать как бытовые отходы.

ТИ № ВУ_125_WB по состоянию на апрель 2018

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.